



Maksimal kapacitet			5,30 kW	6,70 kW
Indendørsenhed			CS-CZ25ZKE	CS-CZ35ZKE
Udendørsenhed			CU-CZ25ZKE	CU-CZ35ZKE
Varmekapacitet	Nominel (Min - Maks)	kW	3,40 [0,85 - 5,30]	4,00 [0,85 - 6,70]
Varmekapacitet ved -7 °C ¹⁾		kW	3,40	4,05
SCOP ²⁾			4,30 A+	4,30 A+
Indgangseffekt	Nominel (Min - Maks)	kW	0,73 [0,18 - 1,48]	0,97 [0,18 - 2,00]
Kølekapacitet	Nominel (Min - Maks)	kW	2,50 [0,85 - 3,00]	3,50 [0,85 - 4,00]
SEER ²⁾			6,70 A++	6,50 A++
Indgangseffekt	Nominel (Min - Maks)	kW	0,54 [0,19 - 0,73]	0,94 [0,19 - 1,14]
Lydtryk ³⁾	Varme (Høj / Lav / S-Lav)	dB(A)	40 / 27 / 20	43 / 33 / 20
	Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)	dB(A)	39 / 25 / 21	42 / 28 / 21
Indendørsenhed mål / nettovægt	H x B x D	mm / kg	290 x 779 x 209 / 8	290 x 779 x 209 / 8
Udendørsenhed mål ⁴⁾ / nettovægt	H x B x D	mm / kg	622 x 824 x 299 / 33	622 x 824 x 299 / 33
Kølemiddel (R32) / CO ₂ Eq.		kg / T	0,67 / 0,45	0,67 / 0,45
Driftsområde	Varme Min ~ Maks	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24
	Afkøle Min ~ Maks	°C	+16 ~ +43	+16 ~ +43

1) Varmepumpens kapacitet er testet ved maksimal effekt og afrimning. 2) Energimærkningsskala fra A+++ til D. 3) Indendørsenhedens lydtryk viser værdien målt i en position af 1 meter foran hoveddelen og 0,8 meter under enheden. For udendørsenheden 1 meter foran og 1 meter bag ved hoveddelen. Lydtrykket er målt i overensstemmelse med JIS C 9612. S-Lav: Støjsvag tilstand. Lav: Laveste blæserhastighed. 4) Tillæg 70 mm til rørlindføring.

Tilbehør	
CZ-CAPRA1	RAC-grænsefladeadapter til integration i S-Link

Tilbehør	
CZ-RD517C	Kablet fjernbetjening til vægmonteret og gulvkonsole