

Produktinformation HERO

LUFT TIL LUFT VARMEPUMPE					
INDEDEL			MSZ-LN25VGHZ	MSZ-LN35VGHZ	MSZ-LN50VG
UDEDEL			MUZ-LN25VGHZ	MUZ-LN35VGHZ	MUZ-LN50VGHZ
VARME	Varmeeffekt (Min - Max)	kW	0,8 - 6,3	0,9 - 6,6	1,8 - 8,7
	Dimensionerende effekt	kW	3,2	4,0	6,0
	SCOP*	SCOP	A+++ / 5,2	A+++ / 5,1	A++ / 4,6
	Varmeeffekt (Nominel)	kW	3,2	4,0	6,0
	Effekt ved -15°C	kW	3,2	4,0	6,0
KØL	Køleffekt (Min - Max)	kW	0,8 - 3,5	0,8 - 4,0	1,4 - 5,8
	Dimensionerende effekt	kW	2,5	3,5	5,0
	SEER	SEER	A+++ / 10,5	A+++ / 9,4	A++ / 7,6
	Køleffekt (Nominel)	kW	2,5	3,5	5,0
INDEDEL	Dimensioner (B x H (I-See sensor) x D)***	mm	890 x 307 (+34) x 233		
	Vægt	kg	15,5	15,5	15,5
	Luftflow (Lav - Høj)	m³ / min	4,5 - 6,6 - 7,5 - 11 - 13,9	4,5 - 6,6 - 7,5 - 11 - 13,9	5,4 - 6,4 - 8,5 - 10,7 - 15,7
	Lydniveau (SPL) (Lav - Høj)	dB(A)	19 - 24 - 29 - 36 - 45	19 - 24 - 29 - 36 - 45	25 - 29 - 34 - 39 - 47
	Lydniveau (PWL)	dB(A)	58	59	60
UDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	800 x 550 x 285		840 x 880 x 330
	Vægt	kg	34	36	55
	Lydniveau - Varme	dB(A)	49	50	54
	Lydniveau - Køl (SPL)	dB(A)	46	49	51
	Anbefalet sikring	A	10	13	16
	Laveste garanterede driftstemp. (Varme/Køl)		°C	-35 / -10	-35 / -10
Rørstørrelse		tomme	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Max. rørlængde		m	20	20	30
Max. højdeforskel		m	12	12	15
El tilslutning		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
GWP / CO2 EKIVALENTER					
Kølemiddel			R32	R32	R32
GWP			675	675	675
Fyldningsmængden	Vægt	kg	0,85	0,85	1,45
	CO2-ekvivalenter	ton	0,57	0,57	0,98
Max. påfyldningsmængde	Vægt	kg	0,20	0,20	0,46
	CO2-ekvivalenter	ton	0,13	0,13	0,32
Odeurfilter		MAC-3010FT-E			
Luftrensingsfilter		MAC-2390FT-E			
I-See sensor		Varmepumpen registrerer, om der er mennesker i lokalet og minimerer/øger temperaturen baseret på dette for at opnå den maksimale energibesparelse. Den udjævner til og med temperaturforskelle i lokalet			
Dobbelt luftudkast		Luftstrøm i to vertikale retninger for bedre varmespredning. Bruges fx. ved trapper imellem etager			
Hyper Heating		Speciel teknik som sikrer min. nominel kapacitet ned til -15 grader			
Grundvarme		Mulighed for at stille varmepumpen på +10 grader for frostsikring - temperatur interval er 10 - 30			
Ugeur		Indstil forskellige temperaturer, eller on/off alle ugens dage alt efter dit behov og ønske om energibesparelse			
Plasma Quad Filter		Rengør din indendørsluft for virus, allergier og bakterier			
Ventilator		Mulighed for at køre på ventilatordrift for fx at sprede varmen fra andre varmekilder som brændeovn eller åben pejs			
Indbygget WiFi		WiFi interface			

* SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsvirkningsgrad i Average klimazone.

** Dette produkt indeholder kølemiddel R32 med en GWP værdi på 675 (CO2 = 1 kg). Ved indgreb i kølesystemet gælder de krav stillet af F-gas forordningen.

GWP værdi er baseret på EU direktiv 517/2014 fra IPCC 4. udgave.

*** Højde i drift 307 + 100 mm.



HERO FARVER

HERO findes i 4 forskellige farver: Hvid, Perle Hvid, Piano Sort og Rubinrød



HVID



PERLE HVID



PIANO SORT



RUBIN RØD



Kontakt din lokale forhandler for mere information

KINNAN
Varmepumper & klimaanlæg