



Maksimal kapacitet			7,50 kW	7,90 kW
Indendørsenhed, grafitgrå / udendørsenhed			CS-HZ25ZKE-H / CU-HZ25ZKE	CS-HZ35ZKE-H / CU-HZ35ZKE
Indendørsenhed, hvid / udendørsenhed			CS-HZ25ZKE / CU-HZ25ZKE	CS-HZ35ZKE / CU-HZ35ZKE
Varmekapacitet	Nominel (Min - Maks)	kW	3,20 [0,85 - 7,50]	4,20 [0,85 - 7,90]
Varmekapacitet ved -7 °C ¹⁾		kW	5,00	5,12
Varmekapacitet ved -15 °C ¹⁾		kW	4,78	5,00
Varmekapacitet ved -20 °C ¹⁾		kW	4,20	4,30
Varmekapacitet ved -25 °C ¹⁾		kW	3,60	3,70
SCOP ²⁾			5,30 A+++	5,30 A+++
Indgangseffekt	Nominel (Min - Maks)	kW	0,57 [0,17 - 2,16]	0,84 [0,17 - 2,25]
Årligt elforbrug ³⁾		kWh/a	845	1057
Kølekapacitet	Nominel (Min - Maks)	kW	2,50 [0,85 - 3,60]	3,50 [0,85 - 4,60]
SEER ²⁾			8,80 A+++	8,60 A+++
Indgangseffekt	Nominel (Min - Maks)	kW	0,46 [0,17 - 0,83]	0,80 [0,17 - 1,20]
Årligt elforbrug ³⁾		kWh/a	99	142
Indendørsenhed				
Luftstrøm i "powerful" mode	Varme / Afkøle	m ³ /min	15,7 / 12,4	15,7 / 14,1
Lydtryk ⁴⁾	Varme — Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)	dB(A)	45 / 24 / 18 — 41 / 25 / 19	45 / 25 / 18 — 44 / 28 / 19
Mål / nettovægt	H x B x D	mm / kg	295 x 870 x 229 / 11	295 x 870 x 229 / 11
nanoe X Generator			Mark 3	Mark 3
Udendørsenhed				
Luftstrøm	Varme / Afkøle	m ³ /min	33,5 / 33,5	34,4 / 34,4
Lydtryk ⁴⁾	Varme — Afkøle (Høj / Lav)	dB(A)	47 / 44 — 46 / 43	50 / 47 — 48 / 45
Mål ⁵⁾ / nettovægt	H x B x D	mm / kg	622 x 824 x 299 / 34	622 x 824 x 299 / 34
Driftsområde	Varme / Afkøle Min ~ Maks	°C	-25 ~ +24 / +16 ~ +43	-25 ~ +24 / +16 ~ +43
Bekræftede driftsdata fra tredjepartstest				
SCOP ⁶⁾			5,69	—
Driftsområde ⁷⁾			—	—
	Varme Min	°C	-35	—

1) Varmepumpens kapacitet er testet ved maksimal effekt og afrimning. 2) SCOP og SEER-værdierne er Panasonic-fabrikernes officielle resultat, energimærkningsskala fra A+++ til D. 3) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til EU/626/2011. 4) Indendørsenhedens lydtryk viser værdien målt i en position af 1 meter foran hoveddelen og 0,8 meter under enheden. For udendørsenheden 1 meter foran og 1 meter bag ved hoveddelen. Lydtrykket er målt i overensstemmelse med JIS C 9612. S-Lav: Støjsvag tilstand. Lav: Laveste blæserhastighed. 5) Tillæg 70 mm til rørindføring. 6) SCOP testet af uafhængigt testlaboratorium DTI i henhold til EN 14825:2018. 7) Testet af DTI, et uafhængigt testlaboratorium, i henhold til EN 14511:2018, denne temperatur garanteres ikke af fabrikken.

Tilbehør	
CZ-CAPRA1	RAC-grænsefladeadapter til integration i S-Link

Tilbehør	
CZ-RD517C	Kablet fjernbetjening til vægmonteret og gulvkonsole