

Aquarea High Performance

Til nye installationer og boliger med et lavt forbrug.

Sæt 3 kW elektrisk varmelegeme

Sæt 6 kW elektrisk varmelegeme

Opvarmningskapacitet/COP [A +7 °C, W 35 °C]	kW/COP
Opvarmningskapacitet/COP [A +7 °C, W 55 °C]	kW/COP
Opvarmningskapacitet/COP [A +2 °C, W 35 °C]	kW/COP
Opvarmningskapacitet/COP [A +2 °C, W 55 °C]	kW/COP
Opvarmningskapacitet/COP [A -7 °C, W 35 °C]	kW/COP
Opvarmningskapacitet/COP [A -7 °C, W 55 °C]	kW/COP
Kølekapacitet/EER [A 35 °C, W 7 °C]	kW/EER
Kølekapacitet/EER [A 35 °C, W 18 °C]	kW/EER
Opvarmning ved gennemsnitligt klima (W 35 °C/W 55 °C)	Sæsonbestemt energieffektivitet SCOP (η _s %)
	Energiklasse ²⁾
Opvarmning ved varmt klima (W 35 °C/W 55 °C)	Sæsonbestemt energieffektivitet SCOP (η _s %)
	Energiklasse ²⁾
Opvarmning ved koldt klima (W 35 °C/W 55 °C)	Sæsonbestemt energieffektivitet SCOP (η _s %)
	Energiklasse ²⁾

Indendørsenhed 3 kW elektrisk varmelegeme

Indendørsenhed 6 kW elektrisk varmelegeme

Lydtryk	Opvarmning/køling	dB(A)
Mål	H × B × D	mm
Nettovægt		kg
Vandmængde		L
Maksimal DHW-temperatur		°C

Materiale inde i tanken

Tappeprofil i henhold til EN16147

Retningsudstrålet effekt fra beholder til DHW middel/varm/kold ³⁾	A+ til F
Varmtvandsbeholderens gns. klimaeffektivitet η / COPdHW	η _{wh} %/COPdHW
Retningsudstrålet effekt fra beholder til DHW, varmt klima η/COPdHW	η _{wh} %/COPdHW
Retningsudstrålet effekt fra beholder til DHW, koldt klima η/COPdHW	η _{wh} %/COPdHW

Udendørsenhed

Lydeffekt ⁴⁾	Opvarmning	dB(A)
Mål/nettovægt	H × B × D	mm/kg
Kølemiddel (R32)/CO ₂ -ækv.		kg/T
Rørdiameter	Væske/gas	Tomme [mm]
Rørlængdespænd/højdeforskel (ind/ud)		m/m
Driftsområde – udetemperatur	Opvarmning	°C
	Køling	°C
Vandudløb	Opvarmning/køling	°C



Aquarea High Performance All in One K-generation 1-faset. Opvarmning og nedkøling ¹⁾

1-faset (indendørs strøm)			
KIT-ADC03K3E5	KIT-ADC05K3E5	KIT-ADC07K3E5	KIT-ADC09K3E5
KIT-ADC03K6E5	KIT-ADC05K6E5	KIT-ADC07K6E5	KIT-ADC09K6E5
3,20/5,33	5,00/5,10	7,00/4,86	9,00/4,55
3,20/2,81	5,00/3,03	7,00/2,92	8,90/2,93
3,20/3,64	5,00/3,57	6,85/3,43	7,00/3,40
3,20/2,19	5,00/2,29	6,25/2,23	6,30/2,18
3,30/2,80	5,00/2,79	5,75/2,95	6,25/2,84
3,20/1,79	5,00/1,89	5,35/1,98	5,90/1,93
3,20/3,52	5,00/3,05	6,70/3,03	8,20/2,72
3,20/4,71	5,00/4,90	6,70/4,72	9,00/4,18
5,07/3,47 [200/136]	5,12/3,63 [202/142]	4,90/3,62 [193/142]	4,44/3,41 [175/133]
A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
6,20/4,20 [245/165]	6,00/4,20 [237/165]	5,75/4,07 [227/160]	5,75/4,07 [227/160]
A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
4,00/2,83 [157/110]	4,08/2,95 [160/115]	4,18/2,98 [164/116]	4,18/2,98 [164/116]
A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
WH-ADC0309K3E5AN	WH-ADC0309K3E5AN	WH-ADC0309K3E5AN	WH-ADC0309K3E5AN
WH-ADC0309K6E5AN	WH-ADC0309K6E5AN	WH-ADC0309K6E5AN	WH-ADC0309K6E5AN
28/28	28/28	28/28	28/28
1642x599x602	1642x599x602	1642x599x602	1642x599x602
100/101	100/101	100/101	100/101
185	185	185	185
65	65	65	65
Rustfrit stål	Rustfrit stål	Rustfrit stål	Rustfrit stål
L	L	L	L
A+/A++/A	A+/A++/A	A+/A++/A	A+/A++/A
128/3,20	140/3,50	140/3,50	140/3,50
154/3,86	160/4,00	160/4,00	160/4,00
99/2,48	112/2,80	112/2,80	112/2,80
WH-UDZ03KE5	WH-UDZ05KE5	WH-UDZ07KE5	WH-UDZ09KE5
55	55	56	56
622x824x298/37	795x875x320/55	795x875x320/55	795x875x320/55
0,9/0,608	1,3/0,878	1,3/0,878	1,3/0,878
1/4 [6,35] / 1/2 [12,70]	1/4 [6,35] / 5/8 [15,88]	1/4 [6,35] / 5/8 [15,88]	1/4 [6,35] / 5/8 [15,88]
3 ~ 25/20	3 ~ 40 [3 ~ 50] ⁴⁾ / 30	3 ~ 40 [3 ~ 50] ⁴⁾ / 30	3 ~ 40 [3 ~ 50] ⁴⁾ / 30
-20 ~ +35	-25 ~ +35	-25 ~ +35	-25 ~ +35
+10 ~ +43	+10 ~ +43	+10 ~ +43	+10 ~ +43
20 ~ 60/5 ~ 20	20 ~ 60/5 ~ 20	20 ~ 60/5 ~ 20	20 ~ 60/5 ~ 20