

Produktinformation

LUFT / LUFTVARMEPUMPE				
INDEDEL			MFZ-KW25VG	MFZ-KW35VG
UDEDEL			MUFZ-KW25VGHZ	MUFZ-KW35VGHZ
VARME	Dimensionerende effekt (P-Design)	kW	3,5	3,6
	Årlig elforbrug	kWh/a	1188	1211
	SCOP*	SCOP	A+/4,1	A+/4,1
	Varmeeffekt (Nominel)	kW	3,4	4,3
	Varmeeffekt (Ved -15°C)	kW	3,4	4,3
	Varmeeffekt (Min - Max)	kW	0,2 - 5,1	0,2 - 6,0
KØL	Dimensionerende effekt	kW	2,5	3,5
	Årlig elforbrug	kWh/a	103	151
	SEER	SEER	A+++ / 8,5	A++ / 8,1
	Køleffekt (Nominel)	kW	2,5	3,5
	Køleffekt (Min - Max)	kW	0,7 - 3,6	0,7 - 4,3
INDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	750 x 600 x 215	
	Vægt	kg	15	15
	Luftflow (Lav - Høj)	m³ / min	3,5 - 5,1 - 6,2 - 7,7 - 9,7	3,5 - 5,1 - 6,2 - 7,7 - 9,7
	Lydniveau (SPL) (Lav - Høj)	dB(A)	18-25-30-35-41	18-25-30-35-41
	Lydniveau (PWL)	dB(A)	49	50
UDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	800 x 550 x 285	
	Vægt	kg	35	35
	Lydniveau - Varme (SPL)	dB(A)	46	47
	Lydniveau - Køl (SPL)	dB(A)	47	47
	Driftstrøm (Max)	A	9,6	10
	Anbefalet sikring	A	10	13
	Laveste garanterede drifttemp. (Varme / Køl)	°C	-25 / -10	-25 / -10
Driftstrøm (Max)		A	9,9	10,3
Rørstørrelse (Væske / Gas)		tommer	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Max. rørlængde		m	20	20
Max. højdeforskel		m	12	12
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
GWP / CO2 EKVIVALENTER				
Kølemiddel**			R32	R32
GWP			675	675
Fyldningsmængde	Vægt	kg	1,0	1,0
	CO2-ekvivalenter	ton	0,68	0,68
Max påfyldningsmængde	Vægt	kg	1,26	1,26
	CO2-ekvivalenter	ton	0,85	0,85
TILBEHØR				
Dobbelt luftfordelere	Luftflow i to lodrette retninger for bedre varmefordeling.			
Hyper Heating	Særlig teknologi, der giver ekstra varme og mere effekt i kolde klimaer.			
Vedligeholdelsesopvarmning	Det er muligt at indstille varmepumpen til 10°C vedligeholdelsesvarme - normalområde mellem 16 - 31.			
Ugeur	Indstil forskellige temperaturer, eller tænd/sluk, hver dag i ugen efter dine behov og for bedre energibesparelser.			
Ventilationstilstand	Mulighed for kun at køre ventilatoren på indedelen, til f.eks. at sprede varme fra andre varmekilder såsom brændeovne eller pejse.			
MAC-567IF-E	Wifi interface til forbindelse til tjenester via MELcloud.			

* SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årlig effektivitet – gennemsnitlig klimazone.

** Dette produkt indeholder kølemiddeltipe R32 med en GWP værdi på 675 (CO2 =1kg) Ved indgreb i systemet er kravene i overensstemmelse med gældende F-gasregulering. Denne GWP værdi er baseret på direktiv (EU) 517/2014 fra IPCC 4. udgave.



Kontakt din lokale forhandler for mere information

Mitsubishi Electric forbeholder sig copyright samt ret til eventuelle trykfejl. Data i henhold til JIS (ISO 5151)