

Produktinformation

TEKNISK INFORMATION - COMPACT FIGHTER (MSZ-FT)					
INDEDEL			MSZ-FT25VGK-SC	MSZ-FT35VGK-SC	MSZ-FT50VGK-SC
UDEDEL			MUZ-FT25VGHZ-SC	MUZ-FT35VGHZ-SC	MUZ-FT50VGHZ-SC
VARME	Dimensionerende effekt (P-Design)	kW	3,2	4,0	5,0
	Årlig elforbrug	kWh/a	973	1216	1625
	SCOP*	SCOP	A++/4,6	A++/4,6	A+/4,3
	Varmeeffekt (Nominel)	kW	3,2	4,0	5,0
	Varmeeffekt max (Ved -5°C)	kW	5,0	5,4	6,3
	Varmeeffekt max (Ved -10°C)	kW	4,4	5,0	5,6
	Varmeeffekt max (Ved -15°C)	kW	3,6	4,4	5,0
Varmeeffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 6,2	0,9 - 6,6	0,9 - 7,8	
KØL	Dimensionerende effekt (P-Design)	kW	2,5	3,5	5,0
	Årlig elforbrug	kWh/a	101	142	243
	SEER	SEER	A+++/8,6	A+++/8,6	A++/7,2
	Køleffekt (Nominel)	kW	2,5	3,5	5,0
Køleffekt (Min - Max)	kW	0,8 - 3,5	0,8 - 4,0	0,8 - 5,2	
INDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	838 x 280 x 229		
	Vægt	kg	10	10	10
	Luftflow (Lav - Høj) ved varmedrift	m³ / min	3,9 - 6,3 - 9,0 - 12,0 - 13,2	3,9 - 6,9 - 10,2 - 13,5 - 14,7	5,5 - 8,4 - 11,4 - 14,4 - 15,5
	Lydniveau (SPL) (Lav - Høj)	dB(A)	19 - 31 - 39 - 46 - 49	19 - 33 - 42 - 49 - 52	28 - 36 - 45 - 51 - 54
UDEDEL	Lydniveau (PWL)	dB(A)	60	60	60
	Dimensioner (B x H x D)	mm	800 x 550 x 285	800 x 714 x 285	
	Vægt	kg	34	40	40
	Lydniveau - Varme / køl (SPL)	dB(A)	49 / 46	52 / 49	54 / 51
Driftsstrøm (Max)	A	9,6	13,5	13,5	
Anbefalet sikring	A	10	16	16	
Laveste garanterede drifttemp. (Varme / Køl)	°C	-35 / -10	-35 / -10	-35 / -10	
Driftsstrøm (Max)	A	10,0	13,9	13,9	
Rørstørrelse (Væske / Gas)	tum	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	
Max. rørlængde	m	20	30	30	
Max. højdeforskel	m	12	15	15	
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
GWP / CO2 TILSVARENDE					
Kølemiddel**			R32	R32	R32
GWP			675	675	675
Fyldningsmængde	Vægt	kg	0,85	0,95	0,95
	CO2-ækvivalenter	ton	0,58	0,65	0,65
Max påfyldningsmængde	Vægt	kg	0,25	0,45	0,45
	CO2-ækvivalenter	ton	0,17	0,31	0,31
UDSTYR / TILBEHØR					
Luftrensningsfilter	MAC-2370FT-E - Silverioniseret luftrensningsfilter				
I-save funktion	10 ° C vedligeholdelsesopvarmning - Justerbar opvarmning mellem 10 - 31 ° C				
Uge ur	Indstil forskellige temperaturer eller tænd / sluk hver dag i ugen alt efter dine behov og for bedre energibesparelser.				
Cirkulationsfunktion	Automatisk cirkulationsfunktion ved nået temperatur, f.eks. sprede varmen fra andre varmekilder, såsom brændeovne eller pejse.				
WiFi-Interface	Indbygget WiFi gør det nemt at styre din varmepumpe eksternt via vores app MELcloud.				

* SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årlig effektivitet - Hvad du kan forvente at få tilbage i løbet af året.

** Dette produkt indeholder kølemiddeltype R32 med en GWP-værdi på 675 (CO2 = 1kg). Ved indgreb i systemet er kravene i overensstemmelse med gældende F-gasregulering. Denne GWP-værdi er baseret på direktiv (EU) 517/2014 fra IPCC 4. udgave.

TIME FOR R32

ET MILJØVENLIGERE VALG

Compact Fighter med R32 er et fremtidssikret kølemiddel med cirka en femtedel så stor miljøpåvirkning som traditionel kølemiddel.

Version: 2020-08

Kontakt din lokale forhandler for mere information



www.kinnan.dk

