



perfera
gulv

DESIGNET TIL
KOMFORT.
OPTIMAL STYRING
AF LUFTSTRØMME.



Fuld komfort. Opvarmning og køling i en enhed.



Indedel kombinerbar med forskellige udedele alt efter vejrforhold.



Lydsvag drift ned til 19 dBA. En af markedets mest lyd-svage varmepumper.



Gulvopvarmningsfunktionen optimerer konvektionen ved at fordele varm luft fra bunden af enheden.



Varme plus-funktionen leverer en behagelig varme ved at simulere strålevarme i 30 minutter.



Varme-boost-funktionen opvarmer hurtigt dit hjem, når du starter varmepumpen. Setpunkttemperaturen nås 14% hurtigere end ved almindelige varmepumper (kun parvis opstilling).



VARMEPUMPEN FÅS
BÅDE TIL DRIFT VED
UDETEMPERATURER
NED TIL -15°C OG -25°C



Indedelen kan indbygges smukt i væggen.



Flash streamer teknologi renser luften for allergener og lugte. Kan ikke anvendes til medicinske formål.



Blue fin behandling af varmeveksleren gør udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.



Alle skruer og kabinettet i udedelen er pulverlakerede og varmegalvaniserede og rustner ikke.





Udedelen er udstyret med en særlig Daikin patenteret svingkompressor for stabil drift og lang levetid.



Mulighed for multikombination, hvor op til 3 indelede tilsluttes til kun 1 udedel (kun standard-modellen). Individuel styring af indelelene, når alle kører samme funktion, opvarmning eller køling.

Perfera gulvmodellen har dobbelt luftudblæsning, hvor luften blæses både op og ned for at skabe en jævn varmefordeling. Dine fødder forbliver varme og temperaturen i rummet er jævnt fordelt.



NYHED



24/7/365
online &
stemmestyring
via app (integreret)



					Perfera gulv - R32 / FVXM-A + RXM-R ⁽¹⁾			Perfera gulv - XR / FVXM-A + RXTP ⁽²⁾		
Effektivitetsdata		Str.	kW	20 ⁽³⁾	25	35	50	25	35	
Kølekapacitet		(min./nom./maks.)	kW		1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,8	1,0/2,5/4,2	1,1/3,5/4,3	
Varmekapacitet		(min./nom./maks.)	kW		1,3/3,4/4,7	1,3/4,5/5,8	1,4/5,8/8,1	1,0/3,2/5,7	1,1/4,0/6,2	
Årsbaseret virkningsgrad (i overensstem- melse med EN14825)	Køling	Energiklasse			A+++	A++		A++		
		Pdesign ⁽⁴⁾	kW		2,40	3,40	5,00	2,50	3,50	
		SEER			8,55	8,11	7,30	6,50	6,10	
	Opvarmning (gennemsnits- klima)	Energiklasse			A++	A++	A+	A++		
		Pdesign ⁽⁵⁾	kW		2,30	2,80	4,10	2,50	3,00	
		SCOP			4,65	4,63	4,31	4,70	4,60	
Indendørsenhed (FVXM-A)		Str.	kW		25	35	50	25	35	
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde	mm		600x750x238			600x750x238		
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dBA		52/52	53/53	61/62	52/52	53/53	
Lydtryksniveau	Køling	Høj/Lav/Stille drift	dBA		38/25/20	39/25/20	44/38/27	38/25/21 ⁽⁶⁾	39/25/21 ⁽⁶⁾	
	Opvarmning	Høj/Lav/Stille drift	dBA		38/25/19	39/25/19	46/35/29	39/25/20 ⁽⁶⁾	39/25/20 ⁽⁶⁾	
Udendørsenhed (RXM-R/RXTP)		Str.	kW		25	35	50	25	35	
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde	mm		550x765x285			348x373	303x998x212	
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dBA		58/59	61/61	62/62	61/61		
Lydtryksniveau	Køling/opvarmning		dBA		46/47	49/49	48/49	48/49		
Kølemiddel	Type				R-32			R-32		
	Påfyldning		kg		0,76		1,15	1,10		
Driftsområde	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Max °CWB		-15 ~ +18			-25 ~ +18		

(1+2) Der ydes garanti i henhold til gældende garantiaftale. (3) Størrelse 20 er kun til multikombination (tilslut op til 3 indelede til 1 udedel). (4) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og 27°C rumtemp. (5) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20 °C rumtemp. (6) + 1dBA i stille drift RXTP-kombination

NYHED

24/7/365 online & stemme styring



works with the
Google Assistant




amazon alexa

Du kan bl.a. styre, overvåge og programmere
din varmepumpe uanset tid og sted.



STYR

Styr driftstilstanden,
temperatur, luftrensning,
blæserhastighed og
-retning



PROGRAMMÉR

Planlæg temperatur-
program, driftstilstand
og blæserhastighed (op
til 6 handlinger pr. dag i 7
dage). Efterspørgsels- og
effektstyring (kun split)



OVERVÅG

Overvåg energiforbruget
og indstil
ferieprogrammet.