

CS-Z35CFEAW-1 + CU-Z35CFEA-1



Panasonic Z-25CFEAW-1 gulvkonsole Inverter+ - R32		
		4.30 kW
Maksimal kapacitet	kW	6,20
Reference		CS-Z35CFEAW-1 + CU-Z35CFEA-1
Varmeeffekt (nominel)	kW	4,30
Varmeeffekt (Min)	kW	0,85
Varmeeffekt (Maks)	kW	6,20
COP (nominel) (1)	W/W	4,06
Varmeeffekt ved -7 °C (2)	kW	4,20
COP ved -7 °C (1)	W/W	2,33
Varmeeffekt ved -15 °C (2)	kW	3,90
COP ved -15 °C (1)	W/W	2,15
Varmeeffekt ved -20 °C (2)	kW	3,30
COP ved -20 °C (1)	W/W	1,94
Varmeeffekt ved -25 °C (2)	kW	2,85
COP ved -25 °C (1)	W/W	1,73
SCOP (3)		4,60 A++
SCOP testet af uafhængigt laboratorium DTI		—
Pdesign ved -10 °C	kW	3,60 stk.
Indgangseffekt opvarmning (nominel)	kW	1,06
Indgangseffekt opvarmning (Min)	kW	0,17
Indgangseffekt opvarmning (Maks)	kW	1,83
Årligt energiforbrug til opvarmning (5)	kWh/a	1,096
Kølekapacitet (nominel)	kW	3,50
Kølekapacitet (min.)	kW	0,85
Kølekapacitet (maks.)	kW	3,80
SEER (3)		7,80 A++
Pdesign (køling)	kW	3,50
Indgangseffekt køling (nominel)	kW	0,84
Indgangseffekt køling (Min)	kW	0,17
Indgangseffekt køling (Maks)	kW	1,04
Årligt energiforbrug til køling (5)	kWh/a	157
Indendørsenhed		.
Indendørs luftstrøm (Opvarmning)	m³/min	10,1
Indendørs luftstrøm (Køling)	m³/min	9,9
Fugtjernelseskapaletet	L/h	2,0
Indendørs lydtryk (Opvarmning - Hi) (6)	dB(A)	39
Indendørs lydtryk (Opvarmning -Lo) (6)	dB(A)	26
Indendørs lydtryk (Opvarmning -Q-Lo) (6)	dB(A)	19
Lydtryk indendørs (Køling - Høj) (6)	dB(A)	39
Indendørs lydtryk (Køling -Lo) (6)	dB(A)	26
Indendørs lydtryk (Køling -Q-Lo) (6)	dB(A)	20
Indendørs dimensioner (Højde)	mm	600
Indendørs dimensioner (bredde)	mm	750

Panasonic Z-25CFEAW-1 gulvkonsole Inverter+ - R32		
		4.30 kW
Indendørs dimensioner (dybde)	mm	207
Indendørs nettovægt	kg	13
nanoe X-generator		Mærke 3
Udendørsenhed		.
Strømforsyning	V	230
Udendørs luftstrøm (varme)	m³/min	34,4
Udendørs luftstrøm (køling)	m³/min	32,7
Udendørs lydtryk (Opvarmning -Hi) (6)	dB(A)	50
Udendørs lydtryk (Opvarmning -Lo) (6)	dB(A)	47
Udendørs lydtryk (Køling -Hi) (6)	dB(A)	48
Udendørs lydtryk (Køling -Lo) (6)	dB(A)	45
Udendørs dimension (højde) (7)	mm	622
Udendørs dimension (bredde) (7)	mm	824
Udendørs dimension (dybde) (7)	mm	299
Udendørs nettovægt	kg	37
Rørdiameter (væske)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Rørdiameter (gas)	Inch (mm)	3/8 (9,52)
Rørlængdeområde	m	3 ~ 20
Højdeforskel (ind/ud)	m	15
Rørlængde til ekstra gas	m	7,5
Mængde ekstra gas	g/m	10
Kølemiddel (R32) / CO2-ækvivalent	kg / T	1,07 / 0,72225
Driftsområde (opvarmning - min.)	°C	-25
Driftsområde (opvarmning - maks.)	°C	+24
Driftsområde (Køling - Min.)	°C	-15
Driftsområde (køling - maks.)	°C	+43
Laveste udendørstemperatur testet af uafhængigt laboratorium (8)	°C	—

Supplerende produkter